
























ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

DRZWI PRZECIWOŻAROWE																
L.P.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
RODZAJ WYROBU	DREWNIANE			DREWNIANE PEŁNE									STALOWE		DRZWI PPOŻ EI 30	DRZWI PPOŻ EI 60
OZNACZENIE	dkl	dk	DM	D1	Dn1	D2	Dn2	D3	Dn3	szachty L+W+G			DP	DP1		
	drzwi ażurowe		U drzwi =1,3W/(m²K)	wejściowe do mieszkań						drzwi rewizyjne bez ocieplenia np. Profisystem			dymoszczelność - S30 odp. ogniolwa - EI30		dymoszczelność - S60 odp. ogniolwa - EI60	
SCHEMAT:																
																
																
																
WYMIARY W	So	800	1000	1060	900	1000	900	1000	900	1000	drzwi techniczne			drzwi pełne ze szklanym budulem		
	ŚWIETLE MUFRU Ho	2070											800	1200	1100	
LEWE/PRAWY	2070												1950	1950	2070	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	lewe	
	PARTER	3	3	-	1	3	4	4	2	-	-	1	5	4	1	1
	PIĘTRO I	4	4	-	-	4	4	4	5	3	-	-	7	5	-	1
	PIĘTRO II	4	4	-	-	4	4	4	5	3	-	-	7	5	-	1
PIĘTRO III	4	4	-	-	4	4	4	5	3	-	-	7	5	-	1	
PIĘTRO IV	4	4	-	-	4	4	4	5	3	-	-	7	5	-	1	
RAZEM	15	15	-	1	19	20	24	14	-	1	14	-	-	1	1	-
OGÓŁEM:	30		1		39		38		1		14		1		57	
UWAGI:	komórki lokatorskie		komórka lokatorska dla osoby niepełn.		drzwi antywłamaniowe klasy C typ III RW 37 dB + wzrizer				kratka wentylacyjna kłamka z blokadą WC				uszczelina wentylacyjna lub podcięcie drzwi			
	drzwi do wnętr techn. szczelina nawietna pęczniejąca				uszczelina wentylacyjna lub podcięcie drzwi				uszczelina wentylacyjna lub podcięcie drzwi				uszczelina wentylacyjna lub podcięcie drzwi			
OŚCIEŻNICA	drewniana				metalowa				uszczelniczka drewniana regulowana				metalowa			
	2 ZAMKI				kolor				RAL 7024 Graphitgrau				RAL 7038 Actaigrau			