

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

|   |   |         |      |      |      |      |      |      |  |       |
|---|---|---------|------|------|------|------|------|------|--|-------|
| L.P.  | 1   | 2       | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9  |       |
| RODZAJ WYROBU   | OKNA PCV ROZWIERNO - UCHYLTNE; JEDNORAMOWE DWUKOMOROWE; TRZYSZYBOWE W KOLORZE DREWNOPODOBNYM WINCHESTER   |         |      |      |      |      |      |      | WYŁĄZ DACHOWY DREWNIANY                    |       |
| OZNACZENIE  | 01  | 02      | 03   | 04   | 05   | 06   | B1   | B2   |  |       |
| SCHEMAT:  | <div><div></div><div></div><div></div><div><div><div>szklą bezpieczną od wewnątrz laminiowaną VSG ESG</div></div><div></div><div></div></div><div></div><div></div></div> |         |      |      |      |      |      |      |  |       |
|   | WYMIARY W   | So 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2200 |  | 2200  |
|   | ŚWIEITŁE MURU   | Ho 1550 | 1350 | 1550 | 1800 | 1550 | 1800 | 2400 |  | 2400  |
|   | LEWE/PRAWE  | LEWE    | L    | P    | L    | P    | L    | P    |  | PRAWE |
|   | PARTER  | 1       | 1    | 2    | 2    | 2    | -    | 6    |  | 1     |
|   | PIĘTRO I  | -       | 1    | 2    | 2    | 3    | 1    | 6    |  | 1     |
|   | PIĘTRO II   | -       | 1    | 2    | 2    | 3    | 1    | 6    |  | 1     |
|   | PIĘTRO III  | -       | 1    | 2    | 2    | 3    | 1    | 6    |  | 1     |
|   | PIĘTRO IV   | -       | 1    | 2    | 2    | 3    | 1    | 6    |  | 1     |
|   | RAZEM   | 1       | 5    | 10   | 10   | 4    | 30   | 5    |  | 5     |
| OGÓŁEM:   | 1   | 15      | 24   | 34   | 5    | 5    | 15   | 24   |  |       |
| UWAGI:  | RUCHOMY SŁUPEK  |         |      |      |      |      |      |      | OTWIERANIE NA BOK<br>otwór wyjścia 80x80cm |       |
| SZYBŁA ZESPOŁONA, U okna=0,9 W/m²K, OKUCIA OBWIEDNIOWE, ROZWIERAŁNO - UCHYLTNE ZAPEWNIĄCŁE WIELOSTOPNIOWĄ REGULACJĘ UCHYTU STEROWANE KLAMKĄ (MIKROWENTYLACJA)<br>KLAMKA SECUSTIK, CIEPŁOCHRONNA RAMKA DYSTANSOWA, USZCZELKI EPDM, CIEPŁY MONTAŻ, W JEDNYM OKNIE W KAŻDYM POMIESZCZENIU ZAMONTOWAĆ, SYSTEMOWE NAWIEWNIKI HOGROSTEROWAŁNE |   |         |      |      |      |      |      |      |  |       |

SZYBA ZESPOŁONA, U okna=0,9 W/m²K, OKUCIA OBWIEDNIOWE, ROZWIERNALNO - UCHYLETNE ZAPEWNIAJĄCE WIELOSTOPNIOWĄ REGULACJĘ UCHYLETU STEROWANE KLAMKĄ (MIKROWENTYLACJA)

KLAMKA SECUSTIK, CIEPŁOCHRONNA RAMKA DYSTANSOWA, USZCZELKI EPDM, CIEPŁY MONTAŻ, W JEDNYM OKNIE W KAŻDYM POMIESZCZENIU ZAMONTOWAĆ SYSTEMOWE NAWIEWNIKI HOGROSTEROWALNE

UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN WYMIARY OTWORÓW I ILOŚCI BEZWZGLĘDNE. SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE Wszystkie stosowane rozwiązania i materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty oraz aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

W ZESTAWIENIU PODANO WIDOK I SPOSÓB OTWIERANIA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU

|   |  |  |  |               |  |
|---|--|--|--|---------------|--|
| PATIO - PRACOWNIA PROJEKTOWA 71-250 BEZRZECZE UL. RAJSKA 1 tel. 693 226 079   |  |  |  | <b>PT</b>     |  |
| PROJEKT TECHNICZNY  |  |  |  | skala:        |  |
| branża: ARCHITEKTONICZNA  |  |  |  | 1:100         |  |
| Inwestor :<br><br>KARLINSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA<br>SPOŁECZNEGO sp. z o.o.<br>78-230 KARŁINO ul.Wojska Polskiego 1  |  |  |  | nr rys.       |  |
| projektant<br>mgr inż. arch. MAŁGORZATA ADAMCZYK<br>mgr inż. arch. MARIA GROCHOWSKA<br>projektant sprawozdający<br>mgr inż. arch. MARIA GROCHOWSKA<br>specjalność architektura wnętrz |  |  |  | data oprac:   |  |
| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z dn. 4 lutego 1994r. (Dz.U. nr 24 poz 83 z 23.02.95)  |  |  |  | sierpień 2021 |  |